

## TOILE DE PAILLAGE TISSEE Polypropylène - 90 gr/m<sup>2</sup>



### APPLICATION(S)

- Paillage des sols
- Préviend le développement des adventices
- Plantations linéaires et talus

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Code article</b>             | <b>PATIS90-***V ou M</b>                      |
| <b>Largeurs</b>                 | 0,60 / 1 / 1,25 / 1,50 / 2 / 3 / 4 / 5 mètres |
| <b>Longueur rouleau</b>         | 100 mètres                                    |
| <b>Poids</b>                    | 90 gr/m <sup>2</sup> (+/- 7%)                 |
| <b>Matière</b>                  | Polypropylène                                 |
| <b>Traitement</b>               | Anti UV 450 kLy                               |
| <b>Coloris</b>                  | VERT ou MARRON                                |
| <b>Rétrécissement</b>           | 1% (gr/m <sup>2</sup> )                       |
| <b>Résistance à la traction</b> | 19 - 14 kN/m (+/- 5%) EN ISO 10319            |
| <b>Elongation</b>               | 21 - 14 % (+/- 10%) EN ISO 10319              |
| <b>Pérméabilité à l'eau</b>     | 15 litres/m <sup>2</sup> /seconde NBN B29-001 |

Ces valeurs sont des moyennes reçues de tests standardisés, une variation limitée peut se produire.

#### SAS NovaGreen

Allée de la Clairière - ZA Anseuilles - 59136 WAVRIN - France

Tél : 03 20 00 92 25 / Fax : 03 20 00 92 28

e-mail : [contact@novagreen.fr](mailto:contact@novagreen.fr) / Web : [www.novagreen.fr](http://www.novagreen.fr)

Capital 7500 € / SIRET : 452 394 216 00025 / TVA : FR 79 452 394 216