

RONDINS TOURNES EN PIN TRAITÉ Ø 12 cm



APPLICATION(S)

- Soutènement
- Borne anti stationnement
- Clôture
- Délimitation

Afin de respecter les conditions normales de mise en place, il est conseillé d'utiliser un géotextile et un goudron de soubassement pour protéger la partie enterrée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code article	RONBT-12***
Diamètre	12 cm (+/- 3 mm)
Longueurs	80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 cm
Poids au mètre	7,90 kg
Volume au mètre	0,01130 m ³
Matériaux	Pin Sylvestre
Traitement utilisé	Traitement autoclave Classe IV (selon Norme NF EN 335) avec un produit offrant une protection des bois sûre, économique et respectueuse de l'environnement.
Durée de vie	5 à 10 ans, selon conditions environnementales
Provenance	Pologne
Conditionnement	environ 72 unités / palette



Les bois que nous proposons sont issus d'exploitations gérées selon les règles imposées par la Forest Stewardship Council AC (Certification FSC) qui assure une gestion durable des forêts.

SAS NovaGreen

Allée de la Clairière - ZA Ansereuilles - 59136 WAVRIN - France

Tél : 03 20 00 92 25 / Fax : 03 20 00 92 28

e-mail : contact@novagreen.fr / Web : www.novagreen.fr

Capital 7500 € / SIRET : 452 394 216 00025 / TVA : FR 79 452 394 216