

## DALLE GAZON ou GRAVIERS pour véhicules lourds - 50x50cm



### AGREMENTS

- Voie pompier + 20 tonnes/essieu : DIN 1072
- Résistance au feu DIN 4102
- Voie de circulation, pont et zone de stockage : DIN 1072
- Parking et parc à camion : DIN EN ISO 124 et

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Code article</b>	<b>DALGA-5050N</b>
<b>Description</b>	<b>Dalle de gazon ou de graviers pour véhicules lourds</b>
<b>Utilisations</b>	Approbation pour voies pompier, allées carrossables, parkings, chemins d'accès et emplacements de stockage <b>DIN EN ISO 124 et B 125</b>
<b>Dimensions</b>	50 x 50 cm - Epaisseur 4 cm (ISO 1923)
<b>Fixation</b>	3 ergots / côté
<b>Conditionnement</b>	4 dalles/m <sup>2</sup> - 200 dalles par palette (50m <sup>2</sup> )
<b>Couleur</b>	NOIR
<b>Matériaux</b>	PEHD
<b>Résistance compression remplie</b>	400 à 800 T/m <sup>2</sup> selon remplissage (ISO 844)
<b>Résistance compression à vide</b>	380 tonnes/m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1,40 kg/dalle
<b>Environnement</b>	Impact neutre, résistant aux intempéries
<b>Durée de vie</b>	Supérieure à 15 ans (DIN 38412)
<b>Origine</b>	Union européenne
<b>Conseils de pose</b>	<u>Pour gravier</u> : s'assurer d'une bonne fondation avec une granulométrie type 0/31,5, une couche de finition 2/4 concassé ou roulé sur 4 cm et un géotextile. Remplissage 6/10 roulé ou concassé. <u>Pour gazon</u> : S'assurer d'une bonne fondation en mélange terre pierre.

#### SAS NovaGreen

Allée de la Clairière - ZA Ansereuilles - 59136 WAVRIN - France

Tél : 03 20 00 92 25 / Fax : 03 20 00 92 28

e-mail : [contact@novagreen.fr](mailto:contact@novagreen.fr) / Web : [www.novagreen.fr](http://www.novagreen.fr)

Capital 7500 € / SIRET : 452 394 216 00025 / TVA : FR 79 452 394 216