

LATTES OCCULTATION COMPOSITE POUR PANNEAUX RIGIDES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LAMES

Code article	CLCCLAT-**
Désignation	LATTES OCCULTATION COMPOSITE
Section	47 x 5mm et 44 x 5mm
Longueur	1230mm - 1530mm - 1730mm - 1930mm
Spécificité	LATTES OCCULTATION COMPOSITE
Coloris	GRIS NOIR OU GRIS ANTHRACITE OU TECK <i>Sous l'action du soleil un léger éclaircissement peut se produire</i>
Conditionnement	Livré par Set 1/2 panneau composé de 22 lattes 47mm et 1 latte 44mm
Poids unitaire	260g /ml
Dilatation	0,2% soit 2 mm / ml
Composition	58% Bois - 32% HDPE -10% Additifs
Traitement Antifongique	Oui
Traitement Protection UV	Oui
Aspect de surface	Faible porosité qui apporte une bonne résistance aux intempéries
Fabrication	Matériau co-extrudé sous haute pression
Recyclabilité	100% recyclable
Provenance	Chine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POTEAUX ET PROFILS

Profil Alu haut et bas	Profil à clipser dans mailles longitudinales
Section profil Haut	15 x 47mm
Section profil Bas	18 x30 mm
Coloris	GRIS ANTHRACITE ou NOIR

SAS NovaGreen

Allée de la Clairière - ZA Ansereuilles - 59136 WAVRIN - France

Tél : 03 20 00 92 25 / Fax : 03 20 00 92 28

e-mail : contact@novagreen.fr / Web : www.novagreen.fr

Capital 7500 € / SIRET : 452 394 216 00025 / TVA : FR 79 452 394 216