

DALLE GRAVIERS Alveplac

Stabilisation - 80x116cm



APPLICATION(S)

- Plaque alvéolée pour stabilisation de graviers en zones extérieures
- Facilité de pose, système d'emboîtement intégré pour une bonne tenue des plaques entre-elles
- Permet la circulation des véhicules
- Porosité élevée, infiltration rapide des eaux de surface
- Géotextile inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code article	DALGA30-80116B
Description	Dalle stabilisatrice de graviers Alveplac
Dimensions hors tout	80x116 cm - épaisseur 3 cm (0.93 m²)
Epaisseur des parois	+/- 1,2 mm
Conditionnement	38 unités par palette
Couleur	BLANC
Matériaux	Polypropylène recyclable + membrane géotextile 60gr/m²
Résistance verticale	à vide 200 t/m² - remplie 650 t/m²
Résistance environnement	Températures entre -30°C et +60°C / Résistant UV et Gel
Poids	1,7 kg, soit 1,87 kg/m²
Recommandations de pose	L'efficacité d'Alveplac est garantie une fois que les plaques sont remplies de gravier et qu'un recouvrement de 2cm est assuré (prévoir ponctuellement un ratissage du gravier) / Il est préconisé de remplir les plaques avec du gravier concassé de granulométrie entre 5 et 16, type 5/15 ou 8/16
Origine	France - Norme française NF P 91-100

SAS NovaGreen

Allée de la Clairière - ZA Ansereuilles - 59136 WAVRIN - France
Tél 03 20 00 92 25 / Mail contact@novagreen.fr / Web www.novagreen.fr
Capital 7500 € / SIRET : 45239421600025 / TVA : FR79452394216